

39. EVAKUATSIOONITEEDE PÕHJENDUS

39.1 Evakuatsiooniteede pikkus

Elamu puhul on evakuatsioonitee pikkus lühike ning vastab elamutele kehtivale heale tavale. Liikumine toimub:

- ruumist → koridor → esik → välisuks.

Trepp 2. korruselt on ainus, kuid elamu puhul lubatav lahendus.

39.2 Uste avanemissuunad

Välisuks avaneb väljapoole, mis on kooskõlas ohutu evakuatsiooni põhimõttega. Siseuksed ei takista liikumist.

40. VIIMISTLUSE SPETSIFIKATSIOON

40.1 Välisviimistlus

Vastavalt vaadetele **AR-6-02** ja **AR-6-03**:

- **Seinad:** hall puitlaudis, toon Tikkurila (vastavalt joonisel märgitule);
- **Sokkel:** hall viimistlus;
- **Katus:** tumepruun metallkatus;
- **Aknad:** valged PVC raamid;
- **Korsten:** krohvitud pind.

40.2 Siseviimistlus (põhimõtted)

- märgruumid – keraamiline plaat, hüdroisolatsioon;
- eluruumid – värvitud pinnad, laminaatparkett;
- laed – värvitud kips.

41. KATUSE LAHENDUS – DETAILSEM

Vastavalt **AR-5-04 Katuseplaanile**:

Projekteerija: UNTWERP OÜ (reg kood 14332941)

www.untwerp.ee, info@untwerp.ee